



## LISTA ECHIPAMENTELOR, UTILAJELOR ȘI INSTALAȚIILOR PENTRU CONSTRUCȚII

### Autograder Mitsubishi MG100

#### Utilaje multifuncțional BOBCAT 853; 863; 873 și Thomas, cu accesorii:

- ✓ picon hidraulic (spart beton, asfalt)
- ✓ dispozitiv hidraulic pt. găurit pământ ø20cm-ø80cm
- ✓ lamă buldozer
- ✓ dispozitiv măturat cu acționare hidraulică
- ✓ cupă pentru excavare
- ✓ cupă pentru încărcare frontală
- ✓ cupă cu gheare pentru demolare sau deșeuri

### Excavator HITACHI EX 60 pe șenile metalice, cupă pentru săpat

#### Excavator HITACHI EX 60 – 5 pe șenile de cauciuc:

- ✓ cu picon hidraulic
- ✓ cu cupe de diferite mărimi
- ✓ cu placă vibratoare (șanț, terasare)

### Excavator BOBCAT 337

- ✓ cu cupă de săpare de diferite mărimi
- ✓ cu picon hidraulic

### Buldoexcavator CATERPILLAR 416 B ; 416 C;

- ✓ cupă pentru excavare
- ✓ cupă pentru încărcare frontală
- ✓ placă vibratoare (șanț, terasare)

### Buldoexcavator JOHN DEERE 410 D ; Buldoexcavator JCB 214 E

#### Buldoexcavator Casse 580

- ✓ picon
- ✓ cupă excavare
- ✓ cupă încărcare frontală
- ✓ placă vibratoare

### Încărcător frontal JOHN DEERE 1 m<sup>3</sup>

### Buldozer Furukawa 5 tone

### Rulou compactor BOMAG 1,5 tone

### Rulou compactor SAKAI 5 tone

### Rulou compactor INGERSOLL RAND DD110 11 tone

### Rulouri compactare cu ghidare manuală 500kg-1000kg

### Rulouri compactare santuri INGERSOLL RAND FX 130 0,60 m – 1,20 m latime

### Maiuri compactoare

### Plăci vibratoare 70 kg - 500 kg

### Compresoare aer (volum aer 7,50 m<sup>3</sup>/min.) cu accesorii aferente

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Platforme hidraulice pentru construcții cu înălțime maximă 8 m - 12 m</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Masini pentru tăiat asfalt și beton cu discuri diamantate;</b><br>✓ 18 CP – 150 mm<br>✓ 35 CP – 300 mm<br>✓ 65 CP – 400 mm                                                                                                                                       |
| <b>Generatoare de curent alternativ 110 – 220V, 5000W</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tun pentru iluminat 110–220V, 6000W, mobil, cu 4 proiectoare de 1000W, pentru lucru pe timp de noapte, montat pe remorcă tractabilă până la 80Km/h</b>                                                                                                           |
| <b>Pompa stationara de turnat beton 20 m<sup>3</sup>/h</b>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mașini si instalatii de sablat (necesita compresor de aer separat)</b>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mașini de găurit beton armat cu carota de la 70 mm la 300 mm</b>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mistrii motorizate de diferite marimi pentru finisări planșee de beton</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Aparate de sudura mobile de putere (0,400/500 A)</b>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Instalație pentru detectare a conductelor și țevelor subterane</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Instalații semnalizare – dirijare trafic</b><br>✓ cu săgeți<br>✓ cu mesaj programabil.                                                                                                                                                                           |
| <b>Riglă vibratoare pentru nivelat și vibrat beton cu motor HONDA</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vibratoare electrice de adâncime pentru beton</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DITCH WITCH – utilaj cu lanț pentru săpat șanțuri (adancime 0-1,50 m)</b><br>✓ cu cupa latime de 0,30-0,60 m<br>✓ cu lant latime de 0,15-0,30 m                                                                                                                  |
| <b>Vermeer V 5800– utilaj cu lanț pentru săpat șanțuri (adancime 0-1,75 m)</b><br>✓ cu cupa latime de 0,30-0,60 m<br>✓ cu lant latime de 0,15-0,30 m                                                                                                                |
| <b>Mașini hidraulice pentru îndoit țeavă galvanizata 1-4” (diametru 32-125 mm)</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Auto stivuitor pentru teren accidentat (șantier) de 3000 Kg și 7,6 m înălțime</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>Mașina pentru tăiat șosele fără suport de beton armat, adâncime 90 cm</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Instalatie pneumatica ptr. Subtraversari „Grundomat”</b><br><b>Instalatie hidraulica ptr. Subtraversari „Ditch Witch P40”</b><br><b>Instalatie hidraulica ptr. Subtraversari „Rotto Witch”</b><br>✓ Ø 87,5 mm<br>✓ Ø 156,25 mm                                   |
| <b>Masina de foraj orizontal dirijat Ditch Witch JT920L</b><br><b>Masina de foraj orizontal dirijat Vermeer Navigator D24x40A</b><br><b>Masina de foraj orizontal dirijat Vermeer Navigator D6x6</b><br>✓ Lungime maxima foraj 150-200 m<br>✓ Diametru Ø 150-800 mm |
| <b>Cap tractor IVECO Eurotech cu trailer</b>                                                                                                                                                                                                                        |